

KEIL TA104/ 106 ANALOG

Merkmale:

- Analoge Telefonanlage
- 1 Amtsanschluss
- 4 oder 6 Nebenstellen
- CLIP Funktion
- Automatischer Faxempfang mit integrierter Faxweiche (aktiv/ passiv)
- Gebührenfreie interne Gespräche
- Amtsberechtigung individuell programmierbar
- Automatische Amtsholung einstellbar
- Programmierung per PC (USB) oder Telefon
- Unterstützung der T-Net Leistungsmerkmale
- MFV Wahlverfahren
- Status LED für Power und Amtsleitung

Analoge Telefonanlage mit Rufnummernanzeige (CLIP), Faxweiche und USB Schnittstelle



CLIP

USB

FAX
WEICHE

Die neuen analogen Telefonanlagen TA104 und TA106 vereinen Telefonkomfort und Zuverlässigkeit in einem kompakten Gehäuse.

Mit der TA104/106 können bis zu sechs analoge Endgeräte an einem analogen Telefonanschluss betrieben werden.

Die Rufnummernanzeige (CLIP) informiert Sie an dafür vorgesehenen Endgeräten auf dem Telefondisplay schon vor dem Abheben des Hörers über die Nummer des Anrufers.

Durch die integrierte Faxweiche werden ankommende Faxe direkt an Ihr Faxgerät geleitet.

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen die interne Konferenzschaltung, gebührenfreie interne Gespräche, die einstellbare Amtsberechtigung sowie die Unterstützung der T-Net Leistungsmerkmale.

Die Telefonanlage ist sofort betriebsbereit und kann per Telefon oder PC über die integrierte USB Schnittstelle individuell konfiguriert werden.

KEIL TA104/106 - Leistungsmerkmale und technische Daten

Anschlussmöglichkeiten

- 1 analoger Amtsport (POTS) über Westernbuchsen
- 4 (TA104) bzw. 6 (TA106) analoge Nebenstellen (unsymmetrisch), davon 4 mit TAE-Buchsen, zusätzlich steckbare Schraubklemmen für Festinstallation
- USB-Port zur Programmierung
- Netzteilanschluss über Westernbuchsen
- Status LED (Power/ Leitungsbelegung) am Gehäuse
- Türsprechanlagen mit a/b Schnittstelle an Nebenstelle anschliessbar

Funktionen

- Anruf heranholen (Pick Up)
- Anklopfen
- Automatische Amtsholung oder Amtsholung mit "0"
- CLIP (Rufnummernanzeige) an analogen Nebenstellen
- Dreierkonferenz intern
- Endgerätetyp einstellbar (Telefon, Faxgerät, Modem, Faxmodem, Anrufbeantworter, Kombifaxgerät)
- Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter
- Gebührenfreie interne Gespräche
- Hook-Flash (300 ms) für Steuerung der Netzbetreiber Leistungsmerkmale
- Interner Rufnummernplan 21 bis 26
- Mithören beim Anrufbeantworter
- Nachwahlfunktion
- Programmierung per Telefon und PC
- Resetfunktion
- Rückfrage/ Makeln
- Rufton umschaltbar
- Ruhe vor dem Telefon
- Sammelruf
- Sammelrufteilnehmer einstellbar
- Sofortiges oder verzögertes Amtsklingeln (1 - 10 Rufzeichen)
- Sprachkanäle: ein externes oder ein internes und ein externes Gespräch gleichzeitig möglich.
- Unteranlagenbetrieb
- Wahlverfahren Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)
- Wählton umschaltbar
- Wartemusik (Doppelton) fest eingestellt

KEIL
TELECOM

Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co KG
Dohnanyistr. 30
D-04103 Leipzig/Germany
Phone: +49 341 25631740
Fax: +49 341 25631749
Internet: www.keil-telecom.de

v1.0 August 2010

Faxweiche

- Aktiver oder Passiver Modus
- Anzahl Klingelzeichen vor Abheben einstellbar
- Dauer der Faxerkennungszeit einstellbar

Sicherheitsfunktionen

- Speichererhalt bei Stromausfall
- Amtsleitungsumschaltung bei Stromausfall auf Nebenstelle 21
- Amtsberechtigung für abgehende Rufe einstellbar
- Programmierberechtigung einstellbar

Datenschnittstelle (USB)

- USB 2.0 Typ A (Buchse am Gehäuse)
- Treiber Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7
- Microsoft .Net Framework 2.0

Technische Daten

Teilnehmeranschluss

- Internspeisung 24V
- Gleichstromreichweite 2x20 Ohm
ca. 300m bei 0,6mm²
ca. 150m bei 0,4 mm²
- Rufsignalspannung 38 V_{eff}/ 50Hz
- Frequenz der Höröne 440 Hz
- Pegel der Höröne -18 dB

Amtsanschluss

- Anschlussspannung 25,6V - 60V
- Wahlverfahren MFV, R-Taste (Flash)
Flashzeit 80 - 120ms

Steckernetzteil

- Netzspannung 230V +/- 10%, 50-60Hz
- Nennleistung(Ruhe/Betrieb) 4W / 8W

Abmessung

- BxHxT 155 x 234 x 56 mm

Zulassungen

- AAE - Allgemeine Anschalterlaubnis
- CE

Lieferumfang

- Telefonanlage
- Steckernetzteil
- Telefonanschlussleitung (TAE)
- PC-Kabel (USB)
- Bedienungsanleitung
- CD-ROM

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.