

## 2N BRI (ISDN) Gateways



	2N BRI Lite	2N BRI Enterprise
Eingehende/abgehende Anrufe	Ja	Ja
Anzahl der gleichzeitigen Anrufe	max. 2	max. 2
Schnittstelle	TE oder NT	TE und NT
LCR	Ja	Ja
Versand/Empfang von SMS	Ja	Ja
Fernwartung	GSM	GSM und Ethernet (Geräteabhängig)
Auto-CLIP Routing	Ja	Ja
DialThru	Nein	Ja
SMS bei Anrufen in Abwesenheit	Ja	Ja
CallBack	Ja	Ja
CDR (Call Data Record)	Ja	Ja
Virtual Ring Tone	Ja	Ja
High Speed Data	Ja (Geräteabhängig)	Ja (Geräteabhängig)

## 2N BRI (ISDN) Gateways

Übersicht zu Ausführungen und Leistungsmerkmalen der 2N BRI Gateways

Art.-Nr.	Typ/ Ausführung	GSM	UMTS	Kanäle	Ethernet	Schnittstelle
5021831E	2N BRI Lite	900/1800MHz	Nein	1	Nein	TE oder NT
502183E	2N BRI Lite	850/900/1800/1900 MHz	Nein	2	Nein	TE oder NT
502184E	2N BRI Lite 3G	850/900/1800/1900 MHz	Ja	2	Nein	TE oder NT
5020320E	2N BRI Enterprise	850/900/1800/1900 MHz	Nein	2	Nein	TE und NT
5020321E	2N BRI Enterprise	850/900/1800/1900 MHz	Nein	2	Ja	TE und NT
5020311E	2N BRI Enterprise	900/1800 MHz	Nein	1	Ja	TE und NT
5020520E	2N BRI Enterprise 3G	850/900/1800/1900 MHz	Ja	2	Nein	TE und NT
5020521E	2N BRI Enterprise 3G	850/900/1800/1900 MHz	Ja	2	Ja	TE und NT

Stand 09/2011