

Vergleich Einbautürlautsprecher ET4xx-ab

	ET401-ab	ET410-ab	ET420-ab
Schnittstelle	a/b		
Anzahl Ruftaster	6	6	12
programmierbare Rufnummer	24 Zeichen	32 Zeichen	14 Zeichen
Gesprächszeit	60 Sek. (einstellbar 10–240 Sek.)	60 Sek., manuell verlängerbar (als Softwareoption 180 Sek.)	
Wahlverfahren	MFV	I WV/ MFV	
Besetztonerkennung	Nein	Ja	
Erneute Betätigung einer Ruftaste nach Rufaufbau	Trennen/ Neuwahl	Trennen	
Schaltkontakte/ Relais	2	1	1 (+1 über Zusatzmodul)
Schaltdauer Relaiskontakt	5 Sek.	3 Sek. (10 Sek. als Softwareoption)	
Belastbarkeit Relaiskontakt	2A AC/DC 24V max.		
Türöffnercode veränderbar	Nein	Ja (99 statt 00 als Softwareoption)	
Spannungsversorgung	12V–16VAC Klingeltrafo	über a/b Nebenstelle	
PIN-Schutz	Nein	Ja	
Reset-Funktion	Ja	Nein	
Unterdrückung externe DTMF Eingabe	Ja		
Abmessung (LxBxT)	120 x 80 x 27mm	Lautsprechereinheit: ca. 120x70x20mm Elektronikeinheit: ca. 190x85x30 mm	
Temperaturbereich	-10°C – +40°C	-25°C – +50°C	
Artikelnummer	50555	50560	50570

Stand 02.12.2011